

# Panasonic



## TÉLÉPHONES IP PANASONIC KX-NT550

DE NOMBREUSES OPTIONS POUR RÉPONDRE AUX BESOINS DE VOTRE ENTREPRISE. CONNEXION GIGABIT POUR DES PERFORMANCES MAXIMALES.

La gamme de téléphones IP KX-NT550, conçue pour les professionnels et composée de terminaux de direction et d'un téléphone standard, offre des performances exceptionnelles. Leur fonction avancée de suppression de l'écho et leur chambre acoustique étendue confère à chacun des modèles un son sans précédent, de qualité HD, ainsi qu'un accès aisé à des fonctionnalités et applications particulièrement puissantes. Leur design moderne et épuré, décliné en noir et en blanc, s'intègre aisément à tout intérieur de bureau.

La série KX-NT550 est en outre dotée d'un port Electronic Hook Switch (compatible Plantronics) permettant à l'utilisateur de se déplacer librement, en tout confort, sans être limité dans ses mouvements.

Dotés d'une tonne de fonctionnalités, les téléphones de la série KX-NT550 sont on ne peut plus simple d'emploi. Leur port LAN/PC Gigabit leur permettant de répondre aux besoins de plus en plus poussés des réseaux IP professionnels et leurs touches programmables auto-étiquetées (KX-NT556/NT553 uniquement) facilitant considérablement leur configuration et leur maintenance à distance. Les modèles KX-NT556/NT553 prennent également en charge la connectivité DSS, ce que les utilisateurs de type opérateurs apprécieront.

# CETTE GAMME RÉPOND À L'ENSEMBLE DES BESOINS DES PROFESSIONNELS, DES TÉLÉPHONES STANDARD AUX TERMINAUX DE DIRECTION.



Auto-étiquetage (pas besoin d'étiquettes papier) - Sans étiquettes DESI



Connecteur EHS disponible sur NT556 et KX-NT553



Console DSS à 48 touches pour les utilisateurs de type opérateurs.

\*1) Ne gère cette fonctionnalité que pour les paquets (PTAP/ MGCP/ RTP) provenant de téléphones NT500. Les paquets du port PC sont envoyés et reçus sans conversion.

\*2) Adaptateur secteur inutile en cas d'utilisation d'un seul module mais requis pour les 3 modules suivants.

\*3) Mode ECO : méthode de réglage : programmation locale. Le mode ECO engendre les limitations suivantes : vitesse LAN limitée à 10 Mbps, 2e port inutilisable.

| Écran  | KX-NT556   | KX-NT553   | KX-NT551   |
|--|--|--|--|
| Écran LCD                                      | Écran graphique  | Écran graphique  | Écran graphique  |
| Taille de l'écran (nombre de points LxH)       | 242x109  | 242x55   | 160x18   |
| Contraste de l'écran                           | 4 niveaux  | 4 niveaux  | 4 niveaux  |
| Rétro-éclairage LCD                            | Oui  | Oui  | Oui  |
| <b>Options d'installation</b>                  |  |  |  |
| Montage sur plateforme inclinable              | Oui (2 positions)  | Oui (2 positions)  | Oui (1 position)   |
| Montage mural                                  | KX-A433 (en option)  | KX-A433 (en option)  | (En option)  |
| Alimentation                                   | KX-A239 (en option)  | KX-A239 (en option)  | KX-A239 (en option)  |
| Dimensions                                     | Position haute : 267 x 170 x 180 mm<br>Position basse : 267 x 187 x 155 mm       | Position haute : 267 x 170 x 180 mm<br>Position basse : 267 x 187 x 155 mm       | 205 x 160 x 170 mm   |
| <b>Fonctionnalités audio</b>                   |  |  |  |
| Volume combiné / casque                        | 6 niveaux  | 6 niveaux  | 6 niveaux  |
| Combiné  | Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC) | Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC) | Conforme large bande, compatible avec l'utilisation de prothèses auditives (HAC) |
| Haut-parleur                                   | Oui (Full Duplex)  | Oui (Full Duplex)  | Oui (Full Duplex)  |
| Volume du haut-parleur                         | 8 niveaux  | 8 niveaux  | 8 niveaux  |
| Bluetooth (casque)                             | Non  | Non  | Non  |
| Sonneries                                      | 30   | 30   | 30   |
| Volume sonnerie                                | 4 niveaux + Désactivé  | 4 niveaux + Désactivé  | 4 niveaux + Désactivé  |
| Prise casque                                   | Jack audio 2,5 mm  | Jack audio 2,5 mm  | Jack audio 2,5 mm  |
| Port Electronic Hook Switch (EHS)              | Compatible Plantronics 3,5 mm  | Compatible Plantronics 3,5 mm  | Non  |
| Codecs audio                                   | G711, G722, G726, G729a  | G711, G722, G726, G729a  | G711, G722, G726, G729a  |
| <b>Touches</b>                                 |  |  |  |
| Touches menu                                   | 4  | 4  | Non  |
| Touches programmables                          | 36 (12 x 3)  | 24 (12 x 2)  | 8  |
| Touches 09, *, #                               | Oui  | Oui  | Oui  |
| Touches de navigation et d'annulation          | Oui  | Oui  | Oui  |
| <b>Caractéristiques</b>                        |  |  |  |
| Sans étiquettes DESI (touches auto-étiquetées) | Oui  | Oui  | Oui  |
| Rappel automatique                             | Oui  | Oui  | Oui  |
| Surveillance combiné mal raccroché             | Oui  | Oui  | Oui  |
| Désactivation du micro du combiné / casque     | Oui  | Oui  | Oui  |
| Journal des appels sortants / entrants         | Oui  | Oui  | Oui  |
| Sonneries mélodiques                           | Oui (10 titres)  | Oui (10 titres)  | Non  |
| Mode ECO                                       | Oui*3  | Oui*3  | Oui*3  |
| <b>Mise en réseau</b>                          |  |  |  |
| Port Ethernet                                  | 2 ports Gigabit Ethernet   | 2 ports Gigabit Ethernet   | 2 ports Gigabit Ethernet   |
| Power over Ethernet (PoE)                      | Oui  | Oui  | Oui  |
| Bluetooth                                      | Non  | Non  | Non  |
| Chargement du firmware                         | Oui  | Oui  | Oui  |
| Connexion Peer-to-Peer                         | Oui  | Oui  | Oui  |
| VLAN   | Oui  | Oui  | Oui  |
| QoS (Diffserv)                                 | Oui*1  | Oui*1  | Oui*1  |
| Client DHCP                                    | Oui  | Oui  | Oui  |
| Sécurité VoIP                                  | Oui  | Oui  | Oui  |
| Transmission Ping                              | Oui  | Oui  | Oui  |
| Port IP flexible                               | Oui  | Oui  | Oui  |
| Reroutage vers un PBX secondaire               | Oui  | Oui  | Oui  |
| NAT Traversal                                  | Non  | Non  | Non  |
| Passerelle relais média                        | Oui  | Oui  | Oui  |
| <b>Console DSS</b>                             |  | <b>KX-NT505</b>  |  |
| LCD  | Non  |  |  |
| Touches  | 48   |  |  |
| Connexion                                      | I/F série vers les téléphones de la gamme NT550                                  |  |  |
| Adaptateur secteur                             | Oui*2  |  |  |
| Installation                                   | Bureau (1 position) Montage mural  |  |  |
| Dimensions (L x P x H) (mm)                    | Position haute : 137 x 161 x 135 mm<br>Position basse : 137 x 183 x 114 mm       |  |  |

Panasonic se réserve le droit d'apporter des changements raisonnables à ses produits, à leurs dimensions et à leurs coloris ainsi que de les modifier de manière à leur faire prendre en charge les dernières technologies et méthodes de production.

Panasonic System Communications Company Europe (PSCEU) - Division Communication Systems

# Panasonic